

PREPARED BY : (制作人 :) QHQ	 EASYQUICK TECHNOLOGY SPECIFICATION 深圳市易快来科技股份有限公司	SPEC No: (规格型号:) EQT700CYJ012L
R&D APPROVED BY: (研发核准:)		FILE No : (档案编号 :) EQ2022111501
QC APPROVED BY: (品质核准)		ISSUE (日期) 2022-11-15 PAGE (页码) 8 APPLICABLE DIVISION (适用范围) ☒ LCD DIVISION ☒ 液晶模组

For **WVGA** TFT LCD Module& CTP Model No

EQT700CYJ012L

SPEC&IIS

Customer side signature (客户方签名)			
部门 签名	Acknowled-ge (承认人)	Date (日期)	Remarks (备注)
Structure (结构)			
Electronics(电子)			
Item (项目)			
Quality (品质)			

EASYQUICK TECHNOLOGY

(易快来科技)

PEC No.	MODEL No.	Revised	PAGE
EQ2022111501	EQT700CYJ012L	Ver01	1

EASYQUICK TECHNOLOGY

1. Application（应用）

This data sheet is to introduce the specification of **EQT700CYJ012L** active matrix **16.7M** color TFT LCD module.

Main color LCD module is controlled by Driver IC **EK79713CA+EK73202AB2**

If any problem occurs concerning the items not stated in this specification, it must be solved sincerely by both parties after deliberation.

As to basic specification of driver IC refer to the IC specification and handbook.

本规格书是为了介绍 **EQT700CYJ012L** 有源矩阵 **16.7M** 彩色 TFT LCD 模块的规格。

主彩色液晶显示模块由驱动芯片 **EK79713CA+EK73202AB2** 控制

本规范未尽事宜如有问题，双方必须认真协商解决。

驱动 IC 的基本规格参照《IC 规格书》和相关《手册》。

2. Construction and Outline（结构与大纲）

Construction: LCD panel, Driver (COG), FPC with electric components, **24** White LED lump, prism sheet, diffuser, light guide and reflector, plastic frame to fix them mechanically.

There shall be no scratches, stains, chips, distortions and other external drawbacks that may affect the display function.

In order to realize thin module structure, double-sided adhesive tapes are used to fix LCD panels. As these tapes do not guarantee to permanently fix the panels, LCD panel may rise from the module when shipped from factory.

So please make sure to design the system to hold the edges of LCD panel by the soft material such as sponge when LCD module is assembled into the cabinet.

结构:液晶面板，驱动或 COG，带电子元件的 FPC, **24** 个白光 LED 块，棱镜片，扩散器，导光器和反射器，塑料框架机械固定。

不应有可能影响显示功能的划痕、污迹、芯片、畸变等外部缺陷。

为了实现薄型模块结构，采用双面胶带固定液晶面板。由于这些胶带不能保证永久有效固定面板，LCD 面板在出厂时可能会从模块内移动。

所以在液晶模块组包装和进柜时，请务必将包装结构设计成用海绵等软材料支撑液晶面板的边缘。

PEC No.	MODEL No.	Revised	PAGE
EQ2022111501	EQT700CYJ012L	Ver01	2

EASYQUICK TECHNOLOGY

3. Mechanical Specification（参数规格）

Table 1（表 1）

Item(项目)	Specifications(规格)	Unit（单位）
Screen size（屏幕尺寸）	7	inch
Display mode（显示模式）	TFT	-
Active area（显示范围）	154.08(H)×85.92(V)	mm
Display format（分辨率）	800×RGB×480	-
Pixel configuration（像素）	TBD RGB- island	-
Outline Dimensions（外形尺寸）	165(W)×100(H)×7.25(D)	Note 1
View Angle（视角）	6 o'clock	
Base color Notes（基色）	Normally White	-
Weight（重量）	TBD	
Driver IC（驱动 IC）	EK79713CA+EK73202AB2	

Note 1: Not include FPCs & Bezel extrude stucture.

备注 1: 不包括排线和面板构造

4. Interface signals（接口信号）

Table 2（表 2）

Pin No.	Symbol	I/O	Description	Remark
1	LED+		背光正极	
2	LED+		背光正极	
3	LED-		背光负极	
4	LED-		背光负极	
5	GND		地	
6	VCOM		VCOM	
7	DVDD		DVDD	
8	MODE		MODE	
9	DE		DE	
10	VSYNC		VSYNC	
11	HSYNC		HSYNC	
12-19	B7-B0		对应 RGB 颜色蓝色数据	
20-27	G7-G0		对应 RGB 颜色绿色数据	
28-35	R7-R0		对应 RGB 颜色红色数据	
36	GND		地	
37	DCLK		DCLK	
38	GND		地	
39	L/R		L/R	
40	U/D		U/D	
41	VGH		VGH	
42	VGL		VGL	
43	AVDD		AVDD	
44	RESET		复位	
45	NC		NC	
46	VCOM		VCOM	
47	DITHB		DITHB	
48	GND		地	
49	NC		NC	
50	NC		NC	

Notes: 2.FPC Connector Type

备注: 2.排线连接器类型

Table 3（表 3）

Assembled on （组装）	Item（条目）	Description（描述）
PWB （主板）	Connector Type （连接类型）	Connection
	Pin Amount（数量）	50
	Manufacturer （制造商）	/
	Part Number（零件号）	/

PEC No.	MODEL No.	Revised	PAGE
EQ2022111501	EQT700CYJ012L	Ver01	4

EASYQUICK TECHNOLOGY

5. LED back light（背光灯）

At main panel the back light uses 4 pcs edge light type white LED.

在背光的主面板用 24 颗白色 LED 灯

Table 4（表 4）

Parameter（参数）	Symbol（样品）	Min.（最小值）	Typ.（标准值）	Max.（最大值）	Unit（单位）	Remark（备注）
LED Voltage（LED 电压）	VLED	8.4	-	10.8	V	[Note 5-2]
LED Current（LED 电流）	ILED	-	160	-	mA	
Power Consumption（电功率）	WLED	1344		1728	mW	[Note 5-2]
Number of LED components（LED 组成部件数量）		24			PCS/（片）	
Connection Type(Serial/Parallel/Other) 连接类型(串联/并联/其他)		8*3				

Note:

*24 pcs of LED

*Please consider Allowable Forward Current on used temperature

*24 颗灯

* 请考虑允许范围内的正向电流的使用温度

■ Ambient Temperature vs. Allowable Forward Current





Fig.1（图 1）



IF=160mA, VF=8.4V~10.8V
BACKLIGHT DRIVER CIRCUIT DIAGRAM
3S8P

Fig.2*Schematics drawing of lighting（绘制照明图 图.4）

Note: Logic high and low levels are specified as 30% and 70% of IOVCC for Input signals.

Note: Ta = -30 to 70 °C, IOVCC=1.65V to 3.3V, VCI=2.5V to 3.3V, GND=0V

备注: 指定逻辑高和低电平作为输入信号IOVCC的70%和30%。

备注: Ta = -30 to 70 °C, IOVCC=1.65V to 3.3V, VCI=2.5V to 3.3V, GND=0V

PEC No.	MODEL No.	Revised	PAGE
EQ2022111501	EQT700CYJ012L	Ver01	5


EASYQUICK TECHNOLOGY

6. Optical Characteristics (光学特征)

Table 5 (表 5)

Item 项目		Symbol (样品)	Condition (条件)	Min. (最小值)	Typ. (标准值)	Max. (最大值)	Unit (单位)	Remark (备注)
Response time (响应时间)	Rise (上升) +Fall (下降)	Tr+Tf	$\theta=0^\circ$	-	25	50	ms	
Brightness (亮度)		Br	$\theta=0^\circ$	350	400		Cd/m ²	
Contrast ratio (对比度)		CR	$\theta=0^\circ$	500	800		-	
Viewing angle(with Polarizer) (视角)	Top (顶部)		CR $\geq$ 10	60	70-	-	degree	
	Bottom (底部)			60	70	-		
	Left (左边)			60	70	-		
	Right (右边)			50	70	-		
White Chromaticity (白色色度)		X	CIE	0.255	0.305	0.355	-	-
		Y		0.255	0.305	0.355	-	-
NTSC (色彩饱和度)			-	41	51		%	-

Fig.1 (图 1)



PEC No.	MODEL No.	Revised	PAGE
EQ2022111501	EQT700CYJ012L	Ver01	7

EASYQUICK TECHINOLOGY

8. Packaging Specification (包装规格)

1.1 Package quantity in one Box : 42PCS





1.2 Box Size : 380cm*330cm*210cm

1.3 1 BOX = 5 CARTON

1.4 1 CARTON = 7(Full tray) + 1 (dummy / top tray) =8 tray

1.5 1 TRAY = 3PCS LCM

注：此为示意图

(1) 模块平放入吸塑盘内， 每盘放6PCS产品 	(2) 吸塑盘交叉叠放 	(3) 十盘加一个空盘共10x6=60pcs 吸塑盘交叉叠放后用胶袋和胶 纸打包  叠放次序 B C A C B C A
(4) 真空包装 将打包好的产品装进包装袋并抽真空密封， 	(5) 产品装箱 先在纸箱底下放一个纸板，让后放一小包产品进去， 在放一个纸板在上面，最后在放一个纸板在上面， 二包叠加装箱 示意图 	(6) 封箱 外箱标签中须体现供应 商名称、EQ料号及包装 数量。  外箱标签贴于侧面 数量：2x60=120 PCS/箱